

Fiche Technique Portail Gamme 3000 BATTANT 3000 moteurs intégrés

- Conforme à la norme européenne EN 13241-1 – Marquage CE
- Portail battant garanti 2 ans constructeur (selon conditions générales SINDAUR).
- Garantie corrosion 5 ans contre la perforation (selon conditions générales SINDAUR).
- Alimentation générale 230 volts monophasée (protection par disjoncteur).
- Manœuvre de secours en cas de panne de courant (appui sur arrêt d'urgence)
- Livret d'entretien SINDAUR fourni avec le portail.
- Marquage au sol non fourni.

OSSATURE

POTEAU ET CADRE	- Poteau en tôle pliée a froid en alu zinc - Cadre en Profil aluminium de 80x60 - (Cadre acier 50x50 sur demande)
HABILLAGE	- A définir sur demande
FINITION	- Ral au choix

FIXATION DU PORTAIL

- Platine au sol à spitter

MOTORISATION / TRANSMISSION

- **Type SINDAUR 1124R**
- Alimentation basse tension 24 volts DC.
- Puissance électrique 118 watt
- 55 da N

ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE

- **Centrale de gestion type cd 030/b.**
- Raccordements moteurs, cellules, palpeur, feux orange et éclairage de zone effectués. Permet le raccordement de tous systèmes de contrôle d'accès (radio commandes, cartes magnétiques, claviers codés, etc...), vitesses d'ouverture et de fermeture réglables.
- Auto-apprentissage

GUIDAGE

- pivot réglable
- roulement a bille.



BORD PALPEUR DE SÉCURITÉ

Conforme aux prescriptions des normes européennes NF EN 1324161, NF EN 12453 et NF EN 12978.
Technologie infrarouge sans fil (système radio) sécurité positive, joint caoutchouc « anti-écrasement ».

SÉCURITÉS CELLULES

Conformes aux prescriptions des normes européennes NF EN 1324161, NF EN 12453 et NF EN 12978.
Deux jeux de cellules type DH 014 .
Feu orange clignotant

ÉCLAIRAGE DE ZONE

Halogène extérieur.