

# Fabrication de Portes Automatiques



SAS au Capital de 155 848 € - RCS BOBIGNY 304 951 148 00077 – NAF 454 D – TVA : FR 90 304951 148

29, rue Méhul - 93697 PANTIN CEDEX

TEL 01 48 44 37 27 • FAX 01 48 44 77 23

[sindaur93@wanadoo.fr](mailto:sindaur93@wanadoo.fr) – [www.sindaur.fr](http://www.sindaur.fr)

## Fiche Technique Portail Gamme 3000 LISSAN 3000 (Cadre aluminium)

- Conforme à la norme européenne EN 13241-1 – Marquage CE
- Portail coulissant garanti 2 ans constructeur (selon conditions générales SINDAUR).
- Garantie corrosion 5 ans contre la perforation (selon conditions générales SINDAUR).
- Alimentation générale 230 volts monophasée (protection par disjoncteur).
- Manœuvre de secours en cas de panne de courant déblocage par coupure de courant (appui sur arrêt d'urgence).
- Poteau technique pré-cablage inclus (carte/palpeur, etc).
- Livret d'entretien SINDAUR fourni avec le portail.
- Marquage au sol non fourni.

### OSSATURE

<b>CADRE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Profil aluminium de 104 x 60 - (Cadre acier sur demande)</li><li>- Traverse de soubassement 104 x 60</li><li>- Palpeur caoutchouc de sécurité monté à la verticale de chaque côté du cadre</li></ul>
<b>HABILLAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- A définir sur demande</li></ul>
<b>FINITION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ral Std 9010/9005/6005.</li></ul>

### FIXATION DU PORTAIL

- Poteau technique de maintien fixation au sol, 4 galets de guidage réglables.
- Un poteau de réception fixation au sol .

### MOTORISATION / TRANSMISSION

- **Type 24v**
- Alimentation basse tension 24 volts DC, puissance électrique 0,16 kW.
- Moteur réversible durant tout le cycle ouverture/fermeture (manœuvre de secours très facile d'utilisation).
- Transmission par crémaillères acier ou nylon .

### ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE

- **Centrale de gestion intégrée au poteau type cd 030/c**
- Raccordements moteurs, cellules, palpeur, feux orange et éclairage de zone effectués. Permet le raccordement de tous systèmes de contrôle d'accès (radio commandes, cartes magnétiques, claviers codés, etc....), vitesses d'ouverture et de fermeture réglables.
- Contacts alarme minuterie éclairage disponibles. Compteur de cycles intégré. gestion feux rouges/feux verts

## **GUIDAGE**

- Roues diamètre 120 mm montées sur roulement à billes.
- Rail au sol à visser.

## **BORD PALPEUR DE SÉCURITÉ**

Conforme aux prescriptions des normes européennes NF EN 1324161, NF EN 12453 et NF EN 12978.  
Technologie infrarouge sans fil, (système radio) , sécurité positive, joint caoutchouc « anti-écrasement ».

## **SÉCURITÉS CELLULES**

Conformes aux prescriptions des normes européennes NF EN 1324161, NF EN 12453 et NF EN 12978.  
Deux jeux de cellules infrarouges type DH 014 .  
Feu orange clignotant

## **ÉCLAIRAGE DE ZONE**

Halogène intérieur

## **OPTIONS**

Horloge interne 99 pas.