

Portes et Portails Automatiques – Portes d'accès de Hall

SRANDRE – SINDAUR SAS au Capital de 1 080 000 € - RCS BOBIGNY 582 100 210 00050 – NAF 2599A – TVA : FR39582100210
74 Rue de Paris – Bât. C2 – Parc du Canal de l'Ourcq – 93130 Noisy-Le-Sec
TEL 01 48 44 37 27 • Mail : sindaur@sindaur.fr • Web : www.sindaur.fr

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES PORTILLONS SINDAUR

Porte conforme à la norme européenne NF EN 13241-1, attestation d'essais initiaux de type délivrée par le CETIM sous le N° 0526-CPD-G09008/0526-CPD-G09009/NB2633 Marquage CE.

- Porte garantie 2 ans constructeurs (selon conditions générales SINDAUR).
- Garantie corrosion 5 ans contre la perforation (selon conditions générales SINDAUR).
- Livret d'entretien SINDAUR fourni avec la porte.
- Une bombe de peinture pour les retouches livrées avec le portillon ral std 9010/1015/7035
- Marquage au sol non fourni.

	Portillon standard Aluminium	Portillon standard Acier	Portillon Anti-vandalisme
Dormant	Profil Alu 80 x 60 mm	Tubes Acier 50 x 50 mm	Profil Acier 20/10è plié
Ouvrant	Profil Alu 80 x 60 mm	Profil Acier 50 x 20 mm	Tôle Plane Acier 15/10è Pliée en double face avec renfort intérieur
Ferrage	2 Paumelles Hahn Alu réglables	2 Paumelles Acier	3 Paumelles Acier
Habillage	. Bardage Verticale . Bardage Ventilé . Barreaudage Tôle plane, Tôle perforée ou autre sur demande	. Bardage Verticale . Bardage Ventilé . Barreaudage Tôle plane, Tôle perforée ou autre sur demande	. Bardage Verticale . Bardage Ventilé . Barreaudage Tôle plane, Tôle perforée ou autre sur demande
Ouverture	Droite ou Gauche	Droite ou Gauche	Droite ou Gauche
Fermeture	Poignée extérieure soudée Ferme porte Serrure 1 point	Poignée extérieure vissée Ferme porte Serrure 1 point	Poignée extérieure soudée Ferme porte Serrure 1 point
Finition	Ral au choix 2 faces	Ral 9010 2 faces	Ral au choix 2 faces
Pose	En Applique ou en Tunnel	En Applique ou en Tunnel	En Applique ou en Tunnel
Options	Serrure 3 points Eco-Bar, Push-Bar 1 ou 3 points 2 ventouses sans alimentation Béquille Ferme-porte extérieur Dormant Acier 150 x 150 mm Barreaudage Acier	Serrure 3 points Eco-Bar, Push-Bar 1 ou 3 points 2 ventouses sans alimentation Béquille Ferme-porte extérieur Dormant Acier 150 x 150 mm Barreaudage Alu	Serrure 3 points Push-Bar 1 ou 3 points 2 ventouses sans alimentation Béquille Ventilation Haute Barreaudage Acier